TAPETY FLIZELINOWE I PAPIEROWE

INSTRUKCJA APLIKACJI

Poradnik aplikacji tapet oraz fototapet marki Dekorillo

dekorillo

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku aplikacji tapet flizelinowych oraz papierowych zamówionych w sklepie internetowym Dekorillo lub sklepów oferujących produkty pod nazwą marki.

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY POD APLIKACJĘ

ŚCIANA:

Ściana, na której ma zostać przyklejona tapeta musi być czysta, sucha, gładka, lekko chłonna oraz:

- w przypadku ściany bez powłoki malarskiej (płyty kartonowo-gipsowej, gładzi gipsowej, tynku mineralnego, betonu) - zagruntowana budowalnym środkiem gruntującym lub klejem do tapet,
- w przypadku ściany pomalowanej - umyta, odtłuszczona, a następnie zagruntowana klejem,
- w przypadku ściany pokrytej tapetą - oczyszczona ze wszystkich warstw starej tapety, a następnie zagruntowana.

PRZYGOTOWANIE ŚCIANY POD APLIKACJĘ

KLEJE:

Do aplikacji tapet można użyć zarówno granulatu do gruntowania ścian, jak i gotowego kleju. W przypadku aplikacji tapety flizelinowej - użyj kleju do tapet flizelinowych, tapety papierowej - do tapet papierowych (typu: normal).

Klej należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu.

WSKAZÓWKA:

W celu uniknięcia pęcherzyków powietrza, które często lubią dostawać się pod tapetę, po aplikacji tapety na ścianę, użyj elastycznej rolki dociskowej, która wyrówna jej powierzchnię.

APLIKACJA TAPETY

- Tapetowanie rozpocznij od rozplanowania ułożenia otrzymanych brytów tapety na ścianie.
- Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu na ścianie koniecznie wyznacz jej pion.
- Równomiernie nakładaj cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładaj systematycznie tak, aby nie wysechł przed położeniem tapety.
- Suche bryty tapety nakładaj na zaaplikowany na ścianę klej.
- Pasy tapety nakładaj od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie bardzo dokładnie dopasuj wzór do naklejonego poprzednio brytu. Pamiętaj, że bryty zostały wydrukowane tak, aby się zgrywały.
- Do dociskania brzegów łączonych brytów możesz użyć elastycznej, miękkiej rolki dociskowej. Pozwoli ona także na usunięcie ewentualnych pęcherzyków powietrza, które dostały się pod tapetę.
- Wyrównaj tapetę nacinając ją ostrym nożykiem do tapet.
- Nadmiar kleju usuń używając lekko wilgotnej, czystej gąbki. Uwaga! Czynność wykonuj każdorazowo po nałożeniu brytu tapety, aby klej nie wysechł. Pamiętaj, aby w żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.
- Po ułożeniu całości tapeta powinna wysychać powoli w ciągu kilku dni, nie należy przyspieszać tego procesu.

dekorillo

Tapety * Naklejki * Plakaty